

KARMA

TABELLA MISURE E PESI

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÖBE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

<p>FORMATO SIZE FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР</p>	<p>DIMENSIONE FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА</p>
<p>2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"</p>	<p>31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"</p>
<p>4 x 4 cm · 1 1/2" x 1 1/2"</p>	<p>29,3 x 29,3 cm 11 1/2" x 11 1/2"</p>
<p>2 x 4 cm · 3/4" x 1"1/2 Giunto allineato · Aligned joint · Joint aligné Gerade geklebt · Junta alineada · Шов прямой</p>	<p>29,3 x 31,6 cm 11 1/2" x 12 7/16"</p>
<p>2 x 4 cm · 3/4" x 1"1/2 Giunto sfalsato · Staggered joint · Joint décalé Versetzt geklebt · Junta partida · Шов смещенный</p>	<p>29,3 x 29,5 cm 11 1/2" x 11 5/8"</p>
<p>SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА</p>	<p>~ 4 mm · 5/32"</p>
<p>GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ</p>	<p>~ 1 mm · 2/48"</p>
<p>PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO ВЕС</p>	<p>~7 kg/m² · 1.6 lb/SQF</p>
<p>Tagliato a mano · Hand cut · Coupée à la main · Handgeschnitten Cortado a mano · Наколотые вручную</p> <p>I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. Data are indicative only as it is a hand-cut product. Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative. Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten. Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal. Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.</p>	

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	<p>UNI EN ISO 10545 (13)</p>
<p>RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ</p>	<p>resistente résistant résistant beständig resistente устойчива</p>
	<p>UNI EN ISO 10545 (9)</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ</p>	<p>resistente résistant résistant beständig resistente устойчива</p>
	<p>UNI EN ISO 10545 (3)</p>
<p>ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ</p>	<p>nullo none nulle null nula ноль</p>
	<p>DIN 51094</p>
<p>RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ</p>	<p>resistente résistant résistant beständig resistente устойчива</p>
	<p>UNI EN ISO 10545 (12)</p>
<p>RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ</p>	<p>resistente résistant résistant beständig resistente устойчива</p>

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

PER LA POSA IN OPERA UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

TO LAY THE KARMA USE EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP S.P.A.

POUR LA POSE IL FAUT UTILISER DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND GROUP S.P.A.

FÜR DIE VERLEGUNG VOR ORT BITTE EPOXYKLEBER UND EPOXY FUGENMASSE VERWENDEN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN SETZTEN SIE SICH BITTE IN VERBINDUNG MIT UNSEREM BÜRO.

PARA LA COLOCACIÓN UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP S.P.A.

ДЛЯ УКЛАДКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP S.P.A.